

14. 住宅用火灾报警器·自动火灾报警装置

(1) 住宅用火灾报警器·自动火灾报警装置

有的团地安装了室内火灾报警器。

为保持室内火灾报警器正常运作，维持管理工作至关重要。请不要对其进行撞击，拆卸。也不要粘贴标签和涂漆。

◆警报器弄脏了如何处理◆

若将警报器安装在厨房，则很容易被油烟沾染上污渍。这时，请将家庭用中性洗洁剂浸透到抹布内，之后再将抹布拧干后轻轻擦拭。请务必不要使用挥发油和信钠水等有机溶液。此外请不要用水洗否则会造成故障。

◆有必要进行定期的起动机测试◆

拉警报器上的绳子或按下按钮来进行起动机测试。长期外出回到家时也应该进行该测试。测试应以一个月一次为宜。详细请参照说明书。

※ 如遇到起动机测试后没反应，或突然发出响声的现象，请向管理服务中心或住宅管理中心联系。

◆遇到火灾以外的情况也有可能发出响声◆

除火灾之外，发生以下情况时警报器也会发出响声。这时请让室内通一下风，让警报声停止。按下警报器停止按钮或拉动挂绳也可以暂停警报。详细用法请参照使用说明书。

- 警报器接触到烹饪时的油烟及热气等时
- 直接沾上喷雾式杀虫剂及空气清新剂时
- 香烟的烟飘到警报器上时
- 沾上烟熏式杀虫剂的烟时
- 对烟感应的部分飞进灰尘或虫时



确认是否正常运行以及
关闭警报音的范例

(2) 自动火灾报警装置

UR 都市机构根据消防法，在一部分住宅内安装有自动火灾报警装置。发生火灾时，火灾感知器会感知到热和烟雾，接收器会接受这个火灾信号，发出警报因，通知发生了火灾。

- 不同的小区 and 住宅，自动火灾报警装置会有不同，请通过使用说明书等，确认自己所在住宅的设备内容。
- 接到火灾信号后，请在确认是否真正发生了火灾之前，不要停下警报声。（按了停止键后，报警音会停止。住宅信息盘的报警音停止之后，大门上的对讲机子机的报警音也会停止。因误报时应对麻烦等理由停止报警音或警铃是非常危险的。）